

<他社相当品のご案内>

製品	形式	他社相当品		備考
		富士電機株式会社	三菱電機株式会社	
非可逆型 電磁接触器	HI-7E5	SC-03	S-N10	
	HI-10E5	SC-0	S-N11	
	HI-15E5	SC-4-1	S-N18	
	HI-16E5	SC-5-1	S-N20	
	HI-20E	SC-5-1	S-N21	
	HI-25E	SC-N1	S-N25	
	HI-30E	SC-N2	S-N35	
	HI-35E	SC-N2S	S-N50	
	HI-50E	SC-N3	S-N65	
	HI-65E2	SC-N4	S-N80	
	HI-80E2	SC-N5	S-N95	
	HI-100E2	SC-N6	S-N125	
	HI-125E2	SC-N7	S-N150	
	HI-200E2	SC-N10	S-N220	
	HI-300E2	SC-N12	S-N400	
HI-500E2	SC-N14	S-N600		
可逆型 電磁接触器	HC-4E5	SC-03RM	S-2XN10	
	HC-10E5	SC-0RM	S-2XN11	
	HC-16E5	SC-5-1RM	S-2XN20	
	HC-20E	SC-5-1RM	S-2XN21	
	HC-25E	SC-N1RM	S-2XN25	
	HC-30E	SC-N2RM	S-2XN35	
	HC-35E	SC-N2SRM	S-2XN50	
	HC-65E	SC-N4RM	S-2XN80	
	HC-80E	SC-N5RM	S-2XN95	
	HC-100E	SC-N6RM	S-2XN125	
	HC-125E	SC-N7RM	S-2XN150	
HC-200E	SC-N10RM	S-2XN220		
非可逆型 電磁開閉器	HOI-7E5	SW-03	MSO-N10	
	HOI-10E5	SW-0	MSO-N11	
	HOI-15E5	SW-4-1	MSO-N18	
	HOI-16E5	SW-5-1	MSO-N20	
	HOI-20E	SW-5-1	MSO-N21	
	HOI-25E	SW-N1	MSO-N25	
	HOI-30E	SW-N2	MSO-N35	
	HOI-35E	SW-N2S	MSO-N50	
	HOI-50E	SW-N3	MSO-N65	
	HOI-65E	SW-N4	MSO-N80	
	HOI-80E	SW-N5	MSO-N95	
	HOI-100E	SW-N6	MSO-N125	
	HOI-125E	SW-N7	MSO-N150	
	HOI-200E	SW-N10	MSO-N220	
	HOI-300E2	SW-N12	MSO-N400	
HOI-500E2	SW-N14	S-N600		
可逆型 電磁開閉器	HOC-M4E5	SW-03RM	S-2XN10	
	HOC-M10E5	SW-0RM	S-2XN11	
	HOC-M16E5	SW-5-1RM	S-2XN20	
	HOC-M20E	SW-5-1RM	S-2XN21	
	HOC-M25E	SW-N1RM	S-2XN25	
	HOC-M30E	SW-N2RM	S-2XN35	
	HOC-M35E	SW-N2SRM	S-2XN50	
	HOC-50E	SW-N3RM	S-2XN65	
	HOC-M65E	SW-N4RM	S-2XN80	
	HOC-M80E	SW-N5RM	S-2XN95	
	HOC-M100E	SW-N6RM	S-2XN125	
	HOC-M125E	SW-N7RM	S-2XN150	
	HOC-M200E	SW-N10RM	S-2XN220	
	HOC-300E2	SW-N12RM	S-2XN400	
	HOC-500E2	SW-N14RM	S-N600	

《仕様》

HI-E シリーズ 非可逆型電磁接触器

フレームサイズ		10		16		20	25	30	35	50	100			200		300	500	
形式		HI-7E5	HI-10E5	HI-15E5	HI-16E5	HI-20E	HI-25E	HI-30E	HI-35E	HI-50E	HI-65E2	HI-80E2	HI-100E2	HI-125E2	HI-200E2	HI-300E2	HI-500E2	
接点構成		3A 1a (1b)		3A 1a1b		3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b			3A 2a2b		3A 2a2b	3A 4a2b	
定格絶縁電圧 (V)		600		600		600	600	600	600	600	600			600		600	600	
定格通電電流 (A)		20	20	35	35	35	50	65	75	100	135	150	180	220	250	400	600	
最大適用電動機容量 kW / A (AC3) JIS C8325/JEM 1038	3φ	200-220V	2.2 / 11	3 / 14	3 / 14	4 / 19	4 / 20	5.5 / 26	7.5 / 35	11 / 50	15 / 65	18.5 / 80	22 / 93	30 / 125	37 / 151	55 / 220	90 / 360	150 / 600
		380-440V	2.7 / 7	4 / 10	4 / 10	7.5 / 17	7.5 / 18	11 / 25	15 / 34	22 / 48	30 / 65	37 / 80	45 / 93	60 / 120	75 / 151	110 / 220	175 / 350	300 / 600
		500-550V	2.7 / 6	4 / 8	4 / 8	7.5 / 13	7.5 / 14	11 / 20	15 / 28	22 / 38	30 / 50	37 / 61	45 / 75	60 / 100	75 / 120	110 / 180	175 / 280	300 / 480
外部端子寸法 幅寸法(ネジサイズ) (mm)	主回路	7.2(M3.5)		9.7(M4)		9.6(M4)	10.7(M5)	12.7(M5)	12.2(M5)	14(M6)	16(M6)	19(M8)		22(M8)	25(M10)	25(M10)	30(M12)	
		操作回路	7.2(M3.5)		9(M4)		9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)	8.4(M3.5)		9(M4)		9(M4)	9(M4)	8.5(M3.5)	8.5(M3.5)
			コイル	7.2(M3.5)		9(M4)		9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)	8.4(M3.5)		9(M4)		9(M4)	9(M4)	- (M4)
外形寸法 (mm)	幅 (W)	44.5		52		70	70	81	81	97		140		160	160	248	348	
	高さ (H)	67		64		76	80	90	91	135		163	176		207	216	258	356
	奥行 (D)	70		84.5		99	107	100.5	111	113		139.5		157.5	157.5	221.5	244	
取付(ネジサイズ) (mm)	寸法	34 × 48-52 (2-M4)		34 × 48 (2-M4)		54 × 56-60(2-M4)	54 × 56-60(2-M4)	54 × 56-60(2-M4)	54 × 56-60(2-M4)	82 × 68(2-M5)	120 × 100 (4-M6)			140 × 150 (4-M6)		200 × 200	300 × 200	
		締付位置	右下左上対角		左下右上対角		右下左上対角	右下左上対角	右下左上対角	右下左上対角	4箇所	4箇所			4箇所		4箇所	4箇所
概算質量 (kg)		0.28		0.33		0.7	0.75	0.78	1.2	1.3	2.9	3.0		5.9	6.0	19	40	

HI-E シリーズ 可逆型電磁接触器

フレームサイズ		10		16	20	25	30	35	100			200		
形式		HC-4E5	HC-10E5	HC-16E5	HC-20E	HC-25E	HC-30E	HC-35E	HC-65E	HC-80E	HC-100E	HC-125E	HC-200E	
接点構成		3A 1a1b		3A 1a1b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b			3A 2a2b		
定格絶縁電圧 (V)		600		600	600	600	600	600	600			600		
定格通電電流 (A)		20	20	35	35	50	65	75	135	150	180	220	250	
最大適用電動機容量 kW / A (AC3) JIS C8325/JEM 1038	3φ	200-220V	2.2 / 11	3 / 14	4 / 19	4 / 20	5.5 / 26	7.5 / 35	11 / 50	18.5 / 80	22 / 93	30 / 125	37 / 151	55 / 220
		380-440V	2.7 / 7	4 / 10	7.5 / 17	7.5 / 18	11 / 25	15 / 34	22 / 48	37 / 80	45 / 93	60 / 120	75 / 151	110 / 220
		500-550V	2.7 / 6	4 / 8	7.5 / 13	7.5 / 14	11 / 20	15 / 28	22 / 38	37 / 61	45 / 75	60 / 100	75 / 120	110 / 180
外部端子寸法 幅寸法(ネジサイズ) (mm)	主回路	8.2(M3.5)		9.7(M4)	9.6(M4)	10.7(M5)	12.7(M5)	12.2(M5)	16(M6)	19(M8)		22(M8)	25(M10)	
		操作回路	8.2(M3.5)		9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)		9(M4)	9(M4)	
			コイル	7.2(M3.5)		9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)		9(M4)	9(M4)
外形寸法 (mm)	幅 (W)	86		106	158	158	176	176	298		355	355		
	高さ (H)	70		81	125	125	125	125	200	212		255	266	
	奥行 (D)	74		86	105	113	114	117	149.5		167.5	167.5		
取付(ネジサイズ) (mm)	寸法	76 × 48-52 (2-M4)		34 × 48 (2-M4)	100 × 110(4-M5)	100 × 110(4-M5)	100 × 110(4-M5)	100 × 110(4-M5)	275 × 175 (4-M6)			325 × 235 (4-M8)		
		締付位置	右下左上対角		右下左上対角	4箇所	4箇所	4箇所	4箇所	4箇所			4箇所	
概算質量 (kg)		0.52		0.76	1.7	1.8	2.2	2.7	7.3	7.6		14.3	14.8	

《仕様》

HI-E シリーズ 非可逆型電磁開閉器

フレームサイズ		10		16		20	25	30	35	50	100			200		300	500	
形式		HOI-7E5	HOI-10E5	HOI-15E5	HOI-16E5	HOI-20E	HOI-25E	HOI-30E	HOI-35E	HOI-50E	HOI-65E	HOI-80E	HOI-100E	HOI-125E	HOI-200E	HOI-300E2	HOI-500E2	
接点構成		3A 1a (1b)		3A 1a1b		3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b			3A 2a2b		3A 2a2b	3A 4a2b	
定格絶縁電圧 (V)		600		600	600	600	600	600	600	600	600			600		600	600	
定格通電電流 (A)		20	20	35	35	35	50	65	75	100	135	150	180	220	250	400	600	
最大適用電動機容量 kW / A (AC3) JIS C8325/JEM 1038	3φ	200-220V	2.2 / 11	3 / 14	3 / 14	4 / 19	4 / 20	5.5 / 26	7.5 / 35	11 / 50	15 / 65	18.5 / 80	22 / 93	30 / 125	37 / 151	55 / 220	90 / 360	150 / 600
		380-440V	2.7 / 7	4 / 10	4 / 10	7.5 / 17	7.5 / 18	11 / 25	15 / 34	22 / 48	30 / 65	37 / 80	45 / 93	60 / 120	75 / 151	110 / 220	175 / 350	300 / 600
		500-550V	2.7 / 6	4 / 8	4 / 8	7.5 / 13	7.5 / 14	11 / 20	15 / 28	22 / 38	30 / 50	37 / 61	45 / 75	60 / 100	75 / 120	110 / 180	175 / 280	300 / 480
外部端子寸法 幅寸法(ネジサイズ) (mm)	主回路	7.2(M3.5)		9.7(M4)		9.6(M4)	10.7(M5)	12.7(M5)	12.2(M5)	14(M6)	16(M6)	19(M8)		22(M8)	25(M10)	25(M10)	30(M12)	
		操作回路	7.2(M3.5)		9(M4)		9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)	8.4(M3.5)	9(M4)			9(M4)	9(M4)	8.5(M3.5)	8.5(M3.5)
			コイル	7.2(M3.5)		9(M4)		9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)	8.4(M3.5)	9(M4)			9(M4)	9(M4)	- (M4)
外形寸法 (mm)	幅 (W)	53		62		70.5	74	81	81	105	140			250	250	295	348	
		高さ (H)	99		105		117	143	153	154	214	256	288		318	318	351	450
			奥行 (D)	76		84.5		99	112	106	112	113	139.5			165	165	221.5
取付(ネジサイズ) (mm)	寸法	34 × 48-52 (2-M4)		34 × 48 (2-M4)		54 × 56-60(2-M4)	54 × 56-60(2-M4)	54 × 56-60(2-M4)	54 × 56-60(2-M4)	82 × 68(2-M5)	120 × 100 (4-M6)			140 × 150 (4-M6)		200 × 200	300 × 200	
		締付位置	右下左上対角		左下右上対角		右下左上対角	右下左上対角	右下左上対角	右下左上対角	右下左上対角	4箇所	4箇所			4箇所		4箇所
概算質量 (kg)			0.38		0.46		0.86	1.1	1.1	1.5	1.9	3.3	3.7		8.9	9.5	21	42

HI-E シリーズ 可逆型電磁開閉器

フレームサイズ		10		16	20	25	30	35	50	100			200		300	500	
形式		HOC-M4E5	HOC-M10E5	HOC-M16E5	HOC-M20E	HOC-M25E	HOC-M30E	HOC-M35E	HOC-50E	HOC-M65E	HOC-M80E	HOC-M100E	HOC-M125E	HOC-M200E	HOC-300E2	HOC-500E2	
接点構成		3A 1a1b		3A 1a1b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b	3A 2a2b			3A 2a2b		3A 2a2b	3A 4a2b	
定格絶縁電圧 (V)		600		600	600	600	600	600	600	600			600		600	600	
定格通電電流 (A)		20	20	35	35	50	65	75	100	135	150	180	220	250	400	600	
最大適用電動機容量 kW / A (AC3) JIS C8325/JEM 1038	3φ	200-220V	2.2 / 11	3 / 14	4 / 19	4 / 20	5.5 / 26	7.5 / 35	11 / 50	15 / 65	18.5 / 80	22 / 93	30 / 125	37 / 151	55 / 220	90 / 360	150 / 600
		380-440V	2.7 / 7	4 / 10	7.5 / 17	7.5 / 18	11 / 25	15 / 34	22 / 48	30 / 65	37 / 80	45 / 93	60 / 120	75 / 151	110 / 220	175 / 350	300 / 600
		500-550V	2.7 / 6	4 / 8	7.5 / 13	7.5 / 14	11 / 20	15 / 28	22 / 38	30 / 50	37 / 61	45 / 75	60 / 100	75 / 120	110 / 180	175 / 280	300 / 480
外部端子寸法 幅寸法(ネジサイズ) (mm)	主回路	8.2(M3.5)		9.7(M4)	9.6(M4)	10.7(M5)	12.7(M5)	12.2(M5)	14(M6)	16(M6)	19(M8)		22(M8)	25(M10)	25(M10)	30(M12)	
		操作回路	8.2(M3.5)		9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)	8.4(M3.5)	9(M4)			9(M4)	9(M4)	8.5(M3.5)	8.5(M3.5)
			コイル	7.2(M3.5)		9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)	9(M4)	8.4(M3.5)	9(M4)			9(M4)	9(M4)	- (M4)
外形寸法 (mm)	幅 (W)	86		106	158	158	176	176	222	298			373	373	280	360	
		高さ (H)	102		111.5	141	165	172	175	222	274	313		358	364	890	1240
			奥行 (D)	74		86	105	118	114	118	123.5	149.5			167.5	167.5	301.5
取付(ネジサイズ) (mm)	寸法	76 × 48-52 (2-M4)		90 × 70 (2-M4)	100 × 110(3-M5)	100 × 110(3-M5)	100 × 110(3-M5)	100 × 110(3-M5)	200 × 125(3-M6)	275 × 175 (4-M6)			325 × 235 (4-M8)		200 × 850(4-M12)	300 × 1200(4-M12)	
		締付位置	右下左上対角		右下左上対角	3箇所	3箇所	3箇所	3箇所	3箇所	4箇所			4箇所		4箇所	4箇所
概算質量 (kg)			0.7		0.97	1.9	2.1	2.6	3.0	3.8	7.8	8.5		16.3	17.0	55	105